

# Nešķirotas palešu sagataves (dēlīši) kvalitātes prasības

Sugas: priede, egle, alksnis, apse un bērzs

Pirmās šķiras palešu sagataves (dēlīši), pieļaujot katrā atsevišķā pakā iejaukt līdz 30% otrās šķiras materiālu.

## Nav pieļaujami:

1. Trupe un puve
2. Ārā krītoši zari
3. Atkāpe no zāgējuma taisnstūra ģeometrijas, kā arī acīmredzams materiāla izliekums
4. Kukaiņu bojājumi Saskaņā ar 1. šķiras un 2. šķiras Kvalitātes prasībām.

## Skaidas:

Skaidām no materiāla principā ir jābūt notīrītām.

## Bomkante (lokmalā):

Saskaņā ar 1. šķiras un 2. šķiras Kvalitātes prasībām.

## Zilējums/Miza:

1. Zilējuma ierobežojumi Saskaņā ar 1. šķiras un 2. šķiras Kvalitātes prasībām.
2. Nenotīrīta miza uz Materiāla, starplikām un paliktņiem ir pieļaujama

## Zāgmērs:

1. Materiālam jābūt zāgētam ar uzlaidi nožūšanai
2. Minimālais zāgmērs tiek norādīts specifikācijā

## Zāgēšanas pielaides:

No zāgmēra

Biezumā līdz 25 mm -0 / +2 mm

Platumā, kā arī Biezumā virs 25 mm -0 / +3 mm

Garumā -3 / +0 mm

Pielaidēm neatbilstošs Materiāls netiek pieņemts.

## Pakošana:

- Skuju koki un lapu koki var tikt pakoti vienā pakā. Sugas pakās var tikt jauktas.
- Pakā tiek pakots tikai viena izmēra/garuma Materiāls
- Pakojot lieto 8 – 12 mm biezas starplikas un 70 – 75 mm biezus paliktņus
- Atkarībā no materiāla biezuma starplikas izvieto:

11 - 29 mm ik pa 5 rindām

30 mm un biežāks ik pa 3 rindām

- Ziemas periodā var tikt piemērotas Ziemas pakojuma prasības:

11 - 25 mm ik pa 3 rindām

26 - 50 mm ik pa 2 rindām

50 mm un biežāks katrā rindā

- Materiāls, kas īsāks par 800 mm, tiek pakots dubultā pakā uz kopēja paliktņa
- Gabalu skaits pakā ir stingri reglamentēts un tiek norādīts LĪGUMĀ

- Katra paka tiek sastiprināta ar ne mazāk kā 3 metāla vai kvalitatīvām plasmāšanas lentām
- Ziemas periodā, kā arī karsēšanai paredzētā materiāla pakošanai var tikt piemērotas īpašas prasības, kas tiek saskaņotas atsevišķi.

## Marķējums:

Ja vien savādāk nav norādīts LĪGUMĀ, Materiāls tiek piegādāts BEZ JEBKĀDA MARĶĒJUMA.