

Otrās šķiras palešu sagatavju (dēlīšu) kvalitātes prasības

Sugas: priede, egle, alksnis, apse un bērzs

Nav pieļaujami:

1. Trupe un puve
2. Ārā krītoši zari
3. Atkāpe no zāgējuma taisnstūra ģeometrijas, kā arī acīmredzams materiāla izliekums

Skaidas:

Skaidām no materiāla principā ir jābūt notīrītām.

Bomkante (lok mala):

Bomkante (lok mala) ir pieļaujama bez ierobežojumiem ar noteikumu, ka zāģis ir skāris dēlīti no visām 4 pusēm.

Zilējums/Miza:

1. Zilējuma ierobežojumi principā nav noteikti.
2. Nenotīrīta miza uz Materiāla, starplikām un paliktņiem ir pieļaujama

Zāgmērs:

1. Materiālam jābūt zāģētam ar uzlaidi nožūšanai
2. Minimālais zāgmērs tiek norādīts specifikācijā

Zāģēšanas pielaides:

No zāģmēra

Biezumā līdz 25 mm	-0 / +2 mm
Platumā, kā arī Biezumā virs 25 mm	-0 / +3 mm
Garumā	-3 / +0 mm

Pielaidēm neatbilstošs Materiāls netiek pieņemts.

Pakošana:

- Skuju koki un lapu koki var tikt pakoti vienā pakā. Sugas pakās var tikt jauktas.
- Pakā tiek pakots tikai viena izmēra/garuma Materiāls
- Pakojot lieto 8 – 12 mm biezas starplikas un 70 – 75 mm biezus paliktņus
- Atkarībā no materiāla biezuma starplikas izvieto:

11 - 29 mm ik pa 5 rindām

30 mm un biezāks ik pa 3 rindām

- Ziemas periodā var tikt piemērotas Ziemas pakojuma prasības:

11 - 25 mm ik pa 3 rindām

26 - 50 mm ik pa 2 rindām

50 mm un biezāks katrā rindā

- Materiāls, kas īsāks par 800 mm, tiek pakots dubultā pakā uz kopēja paliktņa
- Gabalu skaits pakā ir stingri reglamentēts un tiek norādīts LĪGUMĀ

- Katra paka tiek sastiprināta ar ne mazāk kā 3 metāla vai kvalitatīvām plasmāšanas lentām
- Ziemas periodā, kā arī karsēšanai paredzētā materiāla pakošanai var tikt piemērotas īpašas prasības, kas tiek saskaņotas atsevišķi.

Marķējums:

Ja vien savādāk nav norādīts LĪGUMĀ, Materiāls tiek piegādāts BEZ JEBKĀDA MARĶĒJUMA.