

Pirmās šķiras palešu sagataves (brusas) kvalitātes prasības

Sugas: priede, egle, alksnis, apse un bērzs

Nav pieļaujami:

1. Miza un lūksna (gan uz materiāla, gan starplikām un paliktņiem)
2. Kukaiņu bojājumi (gan uz materiāla, gan starplikām un paliktņiem)
3. Trupe un puve
4. Ārā krītoši zari
5. Vecs/ ilgi uzglabāts materiāls
6. Atkāpe no zāgējuma taisnstūra ģeometrijas, kā arī acīmredzams materiāla izliekums

Skaidas:

Skaidām no materiāla principā ir jābūt notīrītām.

Bomkante (lokmalā):

1. Principā Materiāls tiek ražots bez bomkantes (lokmalas)
2. Izņēmuma kārtā maksimāli pieļaujamā bomkante (lokmalā):
10% no biezuma 10% no platuma 50% no dēļa garuma
Šāda bomkante (lokmalā) pieļaujama ne vairāk kā 10% no gabaliem pakā

Zilējums:

Materiālam principā zilējums nav pieļaujams

Zāgmērs:

1. Materiālam jābūt zāgētam ar uzlaidi nožūšanai
2. Minimālais zāgmērs tiek norādīts specifikācijā

Zāgēšanas pielaides:

No zāgmēra

Biezumā un Platumā	-0 / +3 mm
Garumā (līdz 1800 mm)	-3 / +0 mm
Garumā (1800 mm un garāks)	-0 / +10 mm
Viens gals negarināts (2250/2400/3000 mm)	-0 / +200 mm

Pielaidēm neatbilstošs Materiāls netiek pieņemts.

Pakošana:

- Skuju koki un lapu koki tiek pakoti atsevišķās pakās. Sugas pakās var tikt jauktas.
- Pakā tiek pakots tikai viena izmēra Materiāls.
- Pakojot lieto 8 – 12 mm biezas starplikas un 70 – 75 mm biezus paliktņus.
- Starplikas izvieto ik pa 3 rindām.
- Ziemas periodā var tikt piemērotas Ziemas pakojuma prasības staplikas izvietojojot katrā rindā.
- Materiāls, kas īsāks par 800 mm, tiek pakots dubultā vai trīskāršā pakā uz kopēja paliktņa.
- Gabalu skaits pakā ir stingri reglamentēts un tiek norādīts LĪGUMĀ.
- Katra paka tiek sastiprināta ar ne mazāk kā 3 metāla vai kvalitatīvām plasmāsas lentām.

- Ziemas periodā, kā arī karsēšanai paredzētā materiāla pakošanai var tikt piemērotas īpašas prasības, kas tiek saskaņotas atsevišķi.

Marķējums:

Ja vien savādāk nav norādīts LĪGUMĀ, Materiāls tiek piegādāts BEZ JEBKĀDA MARĶĒJUMA.